

RISCALDAMENTO  
CLIMATIZZAZIONE  
IDRONICA

www.rcinews.it

# RCI

LA RIVISTA DEL PROGETTISTA DI IMPIANTI

Alte prestazioni e comfort **con i sistemi HVAC a pavimento**  
**Più sostenibile** il nuovo polo museale  
**Autonomia completa a impatto zero**  
per edifici condominiali

4

APR2023



 **tecniche nuove** ISSN 2039-4225 • Mensile - anno XLIX

## ONE+ NET

Caldaie a condensazione Wi-Fi  
compatibili con idrogeno

### Hi-Tech, Hi-Comfort PLUS

- / QUALITÀ MASSIMA
- / COMFORT TOTALE
- / PERFORMANCE SOSTENIBILI
- / CONNETTIVITÀ SMART

chiama Ariston  
 **0732.633.528**

READY FOR  
20% H<sub>2</sub>



 **ARISTON**

ariston.com

## F.A.R.G. Rubinetto a galleggiante silenzioso

Caratteristica principale del rubinetto a galleggiante 523 di F.A.R.G. è la chiusura tramite membrana, che garantisce un'alta silenziosità di funzionamento.

Sul corpo e sulle parti esterne in ottone viene eseguito un trattamento superficiale di nichelatura.

Su tutte le misure è prevista la sede in tenuta in acciaio inossidabile per una maggiore durata. L'asta può essere regolata al

fine di ottenere la chiusura del rubinetto a galleggiante all'altezza desiderata. Il rubinetto è completo di tubo di carico in plastica che riduce il rumore provocato dalla caduta dell'acqua nel serbatoio di raccolta.

Le Sfere in plastica (530 - 531 - 532), applicabili a richiesta, sono anch'esse prodotte all'interno

dell'azienda. Pressione massima

d'esercizio consigliata: 8 bar.

Temperatura massima dell'acqua consigliata: 80 °C.

<https://www.rcinews.it/18795>



## LIRA Prolunga di scarico anche per gli innesti più impervi

La prolunga Jolly di Lira, realizzata in polipropilene (P.P.), è uno

strumento indispensabile, poiché permette di prolungare il sistema di scarico della lunghezza necessaria e di raccordare l'attacco di lavello, lavabo o WC con lo scarico stesso. Pensata e progettata per tubazioni grosse e piccole, è disponibile in varie soluzioni:

- FIX Ø 32x280 - Ø 40x350;
- SLIP Ø 32x260 - Ø 40x250 - Ø 50x305;
- SLIP con O.R., Ø 30x155 - Ø 32x235 - Ø 40x240.

Funzionale anche la versione curva, per gli innesti più impervi, disponibile in versioni:

- FIX Ø 32x280 - Ø 40x280 - Ø 50x305;
- SLIP Ø 32x280 - Ø 40x230 - Ø 40x250 - Ø 50x305;
- SLIP con O.R., Ø 40x225.

La prolunga Jolly, come tutti i prodotti Lira, è realizzata nello stabilimento di Valduggia, sede dell'azienda.

<https://www.rcinews.it/39680>



## KIT ANTIVIBBRANTI SOLECO

IDONEI PER MACCHINARI AD USO DOMESTICO, PICCOLE POMPE,  
GENERATORI, CONDIZIONATORI O POMPE DI CALORE.



Scopri tutta la gamma su [www.solecosrl.com](http://www.solecosrl.com)

**Soleco**

Soleco engineering s.r.l. - Via Masaccio, 12 - 20096 Pioltello (MI) Italy - TEL +39 (02) 92 44 311 - [www.solecosrl.com](http://www.solecosrl.com)